ESPOSAS DE SEGURIDAD

Marca: New Season
Modelo: NS2000
Material: Acero al carbono grueso.
Terminación: Niquelado con acabado mate.
Doble Seguro.
Número de Serie estampado en una de las manecillas fijas de la esposa.
Aprobado según la norma NIJ 0307.01 y CARABINE/DEPTOL5 N°35/02.2018
Apertura Mínima: 51 mm
Diámetro interior más estrecho: 47 mm
Diámetro interior máximo: 77 mm
Perímetro interior mínimo con primera muesca adentro: 215 mm
Perímetro interior máximo con ultima muesca adentro: 150 mm
Espesor manecilla móvil: 4 mm
Espesor manecilla doble: 2.5 mm c/u.
Peso: 283 gr.
Posiciones de bloqueo: 20
Distancia entre los puños: 36 mm
Longitud total máxima: 224 mm
Espesor: 9,5 mm
Vida Útil: 10 años
Garantía técnica: 5 años
Embalaje menor: 12 u
Embalaje mayor: 72 u

Descripción:

Producto fabricado en **acero carbono**, compuesto de dos **manecillas independientes** unidas por medio de una **cadena de dos eslabones** que se conectan a la mandíbula fija por argollas de sujeción. Su apertura es por medio de una **llave tubular**. Posee una **manecilla fija doble**, donde va el cuerpo de la cerradura con sus mecanismos de trabamiento, que fijan la manecilla en una posición y donde esta estampada bajo relieve la marca y número de serie y una **manecilla móvil única** compuesta por una zona liza y otra dentada. Las manecillas son unidas por medio de un eje remachado. En el costado de cada manecilla fija cuenta con un orificio que acciona el **seguro doble** al insertar la parte posterior de la llave tubular. El doble seguro impide el movimiento de la manecilla móvil hacia adelante o hacia atrás evitando producir lesiones.

Manecilla Doble Fija.

Manecilla Doble Fija.



Manecilla Móvil.

Agujero de la llave.

Eslabón de Cadena

Remache



Seguro Doble

Dientes Manecilla Movil

Seguro Doble

